

# MICOR- STICK & ACCUTECH- NOLOGIE



## Procestabel




Elektrode							
TIG							

■ standaard bij alle modellen   
 ◻ standaard bij bepaalde modellen   
 ◻ als optie verkrijgbaar

## Bedieningsconcepten

<b>BasicPlus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept</li> <li>■ Zeer eenvoudige één-knops-bediening</li> <li>■ Traploze stroominstelling</li> <li>■ Met elektrodevoorkeuze voor standaard en CEL voor optimale lasparameters</li> <li>■ Met TIG-DC-lasfunctie (met ContacTIG)</li> </ul>	<b>ControlPro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ "3 stappen en lassen"-bedieningsconcept</li> <li>■ Tot op de ampère nauwkeurig 7-segmenten display</li> <li>■ Zeer eenvoudige één-knops-bediening</li> <li>■ Traploze stroominstelling</li> <li>■ Met elektrodevoorkeuze voor Standaard (basisch en rutiel) en CEL voor optimale lasparameters</li> <li>■ Met TIG-DC-lasfunctie (met ContacTIG)</li> <li>■ Submenu voor individuele aanpassingen van de apparaatinstellingen</li> <li>■ Pulsfunctie (MicorStick 180)</li> </ul>

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

	 MicorStick 160	 MicorStick 180	 MicorStick 200
Elektrode			
- Lasbereik (in A)	10-150/160	10-140   10-180	10-200
- Stroominstelling	Traploos	Traploos	Traploos
- Lasbare elektroden (mm)	1,5-4,0	1,5-3,2   1,5-4,0	1,5-5,0
TIG			
- Lasbereik (in A)	15-160	5-180   5-200	15-200
Inschakelduur			
- ID 100% (in A)	110	120	130
- ID 60% (in A)	120	140	150
- ID bij max. stroom (in %)	30%	25%	30%
Net			
- Netspanning (in V)	230	115   230	400
- Fasen (50/60Hz)	1~	1~	3~
- Positieve nettolerantie (in %)	15%	15%	15%
- Negatieve nettolerantie (in %)	15%	15%	25%
- Netafzekering (in A)	16	25   16	16
- Netstekker	Geaard 230V	Geaard 230V	CEE 16
Maten en gewichten			
- Maten (lxbxh) (in mm)	360x130x215	360x130x215	360x130x215
- Gewicht (in kg)	4,9	6,2	6,3
Normen en goedkeuringen			
- Norm	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Beschermingsklasse (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S
- Isolatieklasse	F	F	F
- Markering	CE, S	CE, S	CE, S

### Uitvoeringen

		
<b>Solo-installatie</b>	<b>Solo-installatie</b>	<b>Solo-installatie Accu-ready</b>
Compacte, lichte, draagbare installatie, inclusief draagband	Compacte, lichte, draagbare installatie, inclusief draagband	Compacte, lichte, draagbare apparatuur, inclusief draagband Gebruik met MobilePower mogelijk.