

# MICORTIG- SERIE





## Procestabel

TIG					
Elektrode					

standaard bij alle modellen   
  standaard bij bepaalde modellen   
  als optie verkrijgbaar

## Bedieningsconcepten

	
<b>BasicPlus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ TIG met HF-ontsteking</li> <li>■ Pulsfunctie tot 5 kHz</li> <li>■ Ampère-precies digitaal display</li> <li>■ Traploze stroominstelling</li> <li>■ Menu voor instelling van de subparameters</li> <li>■ Elektrodevoorkeuze voor Standaard en CEL</li> <li>■ Omschakeling 2-/4-takt</li> <li>■ Aansluiting voor afstandsbediening</li> <li>■ Mogelijkheid tot aansluiting van het Lorch-PowerMaster-laspistool met afstandsbediening</li> </ul>	<b>ControlPro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pictogramgestuurde bediening via grafisch display</li> <li>■ Menubediening met gedetailleerde lasprocesbesturing</li> <li>■ TIG met HF-ontsteking</li> <li>■ Pulsfunctie tot 5 kHz</li> <li>■ Taakgeheugen voor 10 laswerkzaamheden</li> <li>■ Ampère-precies digitaal display</li> <li>■ Traploze stroominstelling</li> <li>■ Elektrodevoorkeuze voor Standaard en CEL</li> <li>■ Omschakeling 2-/4-takt</li> <li>■ Aansluiting voor afstandsbediening</li> <li>■ Mogelijkheid tot aansluiting van het Lorch-PowerMaster-laspistool met afstandsbediening</li> </ul>

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

ACCUR  
READY



MicorTIG 200

TIG	
- Lasbereik (in A)	5-180   5-200
- Stroominstelling	Traploos
Elektrode	
- Lasbereik (in A)	10-140   10-180
- Lasbare elektroden (mm)	1,5-3,2   1,5-4,0
Inschakelduur TIG DC	
- ID 100% (in A) - DC	130   140
- ID 60% (in A) - DC	150   160
- ID bij max. stroom (in %) - DC	25%
Net	
- Netspanning (in V)	115   230
- Fasen (50/60Hz)	1~
- Positieve nettolerantie (in %)	15%
- Negatieve nettolerantie (in %)	15%
- Netafzekering (in A)	25   16
- Netstekker	Geaard 230V
Maten en gewichten	
- Maten (lxbxh) (in mm)	360x130x215
- Gewicht (in kg)	6,8
Normen en goedkeuringen	
- Norm	EN 60974-01
- Beschermingsklasse (EN 60529)	IP23S
- Isolatieklasse	F
- Markering	CE, S

### Uitvoeringen

	
<b>Solo-installatie Accu-ready</b>	<b>Solo-installatie Accu-ready</b>
Compacte, lichte, draagbare apparatuur, inclusief draagband Gebruik met MobilePower mogelijk.	Compacte, lichte, draagbare apparatuur, inclusief draagband Gebruik met MobilePower mogelijk.