











MICOR-STICK A TECHNOLOGIE AKUMULÁTORŮ





Tabulka metod

Elektroda							
TIG							

■ standard for all models
 ◐ standard for certain models
 optionally available

Koncepty ovládání

	
BasicPlus <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 kroky a svařování" – koncept ovládání ■ nejjednodušší ovládání jedním knoflíkem ■ plynulá regulace proudu ■ s předvolbou standardní a CEL elektrody pro optimální svařovací parametry ■ s funkcí svařování TIG (s ContacTIG) 	ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ "3 kroky a svařování" – koncept ovládání ■ na ampér přesný displej ■ nejjednodušší ovládání jedním knoflíkem ■ plynulá regulace proudu ■ s předvolbou bazické, rutilové a CEL elektrody pro optimální svařovací parametry ■ s funkcí svařování TIG (s ContacTIG) ■ submenu pro individuální přizpůsobení nastavení zdroje ■ Funkce Puls (MicorStick 180)

TECHNICKÁ DATA



MicorStick 160



MicorStick 180



MicorStick 200

Elektroda			
- Rozsah svařování (v A)	10-150/160	10-140 10-180	10-200
- Regulace proudu	plynulé	plynulé	plynulé
- Svařitelné elektrody (mm)	1,5-4,0	1,5-3,2 1,5-4,0	1,5-5,0
TIG			
- Rozsah svařování (v A)	15-160	5-180 5-200	15-200
Zatěžovatel			
- DZ 100% (v A)	110	120	130
- DZ 60% (v A)	120	140	150
- DZ při max. proudu (v %)	30%	25%	30%
Sít			
- Napětí sítě (ve V)	230	115 230	400
- Fáze (50/60Hz)	1~	1~	3~
- Kladná tolerance sítě (v %)	15%	15%	15%
- Záporná tolerance sítě (v %)	15%	15%	25%
- Jištění sítě (v A)	16	25 16	16
- Sítová zástrčka	Schuko	Schuko	CEE 16
Rozměry a hmotnosti			
- Rozměry (DxŠxV) (v mm)	360x130x215	360x130x215	360x130x215
- Hmotnost (v kg)	4,9	6,2	6,3
Normy a oprávnění			
- Norma	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Krytí (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S
- Třída izolace	F	F	F
- Označení	CE, S	CE, S	CE, S

Provedení

		
sólo zdroj	sólo zdroj	Sólo zdroj Accu-Ready
kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky	kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní řemen je obsahem dodávky	Kompaktní, lehký, přenosný zdroj, transportní popruh je součástí dodávky. Je možný provoz s MobilPower.