

MICORSTICK Y TECNO- LOGÍA DE BATERÍA



Tabla de procedimiento




Electrodo							
TIG							

■ de serie en todos los modelos
 ▣ de serie en determinados modelos
 opcionalmente disponible

Conceptos de manejo

<h3>BasicPlus</h3> <ul style="list-style-type: none"> ■ Concepto de manejo "3 pasos y soldar" ■ fácil manejo de un botón ■ ajuste de corriente continuo ■ con preselección de electrodos para Estándar y CEL para óptimos parámetros de soldadura ■ con función de soldadura TIG-DC (con ContacTIG) 	<h3>ControlPro</h3> <ul style="list-style-type: none"> ■ Concepto de manejo "3 pasos y soldar" ■ indicación de 7 segmentos con exactitud de amperio ■ fácil manejo de un botón ■ ajuste de corriente continuo ■ con preselección de electrodos para Estándar (básico y rutilo) y CEL para óptimos parámetros de soldadura ■ con función de soldadura TIG-DC (con ContacTIG) ■ Submenú para adaptaciones individuales de los ajustes de la instalación ■ Función de pulso (MicorStick 180)

DATOS TÉCNICOS

	 MicorStick 160	 MicorStick 180	 MicorStick 200
Electrodo			
- rango de soldadura (en A)	10-150/160	10-140 10-180	10-200
- ajuste de corriente	continuo	continuo	continuo
- electrodos utilizables (mm)	1,5-4,0	1,5-3,2 1,5-4,0	1,5-5,0
TIG			
- rango de soldadura (en A)	15-160	5-180 5-200	15-200
Ciclo de rendimiento			
- CR 100% (en A)	110	120	130
- CR 60% (en A)	120	140	150
- CR para corriente máx. (en %)	30%	25%	30%
Alimentación			
- tensión de red (en V)	230	115 230	400
- fases (50/60Hz)	1~	1~	3~
- tolerancia positiva de red (en %)	15%	15%	15%
- tolerancia negativa de red (en %)	15%	15%	25%
- fusible principal (en A)	16	25 16	16
- enchufe de red	Schuko	Schuko	CEE 16
Medidas y pesos			
- medidas (LxAnxAI) (en mm)	360x130x215	360x130x215	360x130x215
- peso (en kg)	4,9	6,2	6,3
Normas y autorizaciones			
- norma	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- clase de protección (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S
- clase de aislamiento	F	F	F
- indicación	CE, S	CE, S	CE, S

Versiones

		
Equipo Solo	Equipo Solo	Equipo Solo Accu-ready
Equipo compacto, ligero y portátil, cinturón adicional de transporte incluido en el suministro	Equipo compacto, ligero y portátil, cinturón adicional de transporte incluido en el suministro	Equipo compacto, ligero y portátil, cinturón adicional de transporte incluido en el suministro. Funcionamiento posible con MobilePower.