

SERIE T





Tabella dei procedimenti





TIG						
Elettrodo						

di serie su tutti i modelli
 di serie su determinati modelli
 disponibile in opzione

Concezione del pannello di comando

	
BasicPlus <ul style="list-style-type: none"> ■ Soluzione gestionale "Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta" ■ Indicazione digitale di Ampere ■ Attacco per comando a distanza ■ regolazione continua della corrente ■ Guida operatore orientata all'utente tramite simboli luminosi e comando dei procedimenti di saldatura ■ Funzione pulsata 	ControlPro <ul style="list-style-type: none"> ■ Soluzione gestionale "Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta" ■ Indicazione digitale volt e ampere ■ Attacco per comando a distanza ■ regolazione continua della corrente ■ Guida operatore orientata all'utente tramite simboli luminosi e comando dettagliato dei procedimenti di saldatura ■ Funzione pulsata ■ Memoria programmi Tiptronic per 100 parametri di saldatura

SPECIFICHE TECNICHE

				
	T 180	T 220	T 250	T 300
TIG				
- Range di saldatura (in A)	3-180	3-220	5-250	5-300
- Regolazione di corrente	continua	continua	continua	continua
Fattore di servizio TIG DC				
- FS 100% (in A) - DC	130	160	175	200
- FS 60% (in A) - DC	150	180	200	250
- FS per corrente max (in %) - DC	35%	40%	35%	35%
Fattore di servizio TIG AC (solo saldatrici AC)				
- FS 100% (in A) - AC	130	160	175	200
- FS 60% (in A) - AC	150	180	200	220
- FS per corrente max. (in %) - AC	35%	40%	35%	30%
Elettrodo				
- Range di saldatura (in A)	10-150	10-180	10-200	10-200
- Elettrodi saldabili (mm)	1,5-4,0	1,5-4,0	1,5-5,0	1,5-5,0
Alimentazione elettrica				
- Tensione di rete (in V)	230	230	400	400
- Fasi (50/60Hz)	1~	1~	3~	3~
- Tolleranza di rete positiva (in %)	15%	15%	15%	15%
- Tolleranza di rete negativa (in %)	15%	15%	15%	15%
- Fusibile di rete (in A)	16	16	16	16
- Spina di rete	presa con contatto di terra	presa con contatto di terra	CEE 16	CEE 16
Misure e pesi				
- Misure (lung. x largh. x alt.) (in mm)	483x185x325	483x185x325	483x185x325	483x185x325
- Peso (in kg)	12,2/13,3	12,3/13,4	14,3/16,3	14,5/16,3
Norme e omologazioni				
- Norma	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01	EN 60974-01
- Classe di protezione (EN 60529)	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
- Classe di isolamento	F	F	F	F
- Marchiatura	CE, S	CE, S	CE, S	CE, S

Versioni

			
Saldatrice DC	Saldatrice AC/DC	Saldatrice DC	Saldatrice AC/DC
Saldatrice portatile, leggera e compatta, cinghia per trasporto aggiuntiva compresa nel corredo di fornitura	Saldatrice portatile, leggera e compatta, cinghia per trasporto aggiuntiva compresa nel corredo di fornitura	Saldatrice portatile, leggera e compatta, cinghia per trasporto aggiuntiva compresa nel corredo di fornitura	Saldatrice portatile, leggera e compatta, cinghia per trasporto aggiuntiva compresa nel corredo di fornitura