

# SERIE X



## Tabella dei procedimenti

Elettrodo									
TIG									
Scriccatura									

■ di serie su tutti i modelli   
 ▣ di serie su determinati modelli   
 □ disponibile in opzione

## Concezione del pannello di comando

<b>BasicPlus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione gestionale "Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta"</li> <li>■ Display a 7 segmenti preciso all'ampere</li> <li>■ Preselezione elettrodo per risultati ottimali</li> <li>■ Hotstart on/off (impostabile nel sottomenu)</li> <li>■ Funzione TIG inseribile</li> <li>■ utilizzabile mediante caratteristica CV con alimentatori filo MIG-MAG semiautomatici</li> </ul>	<b>ControlPro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Soluzione gestionale "Solo 3 operazioni per una saldatura perfetta"</li> <li>■ Display a 7 segmenti preciso all'ampere</li> <li>■ Preselezione elettrodi per risultati ottimali</li> <li>■ Hotstart on/off (impostabile nel sottomenu)</li> <li>■ Funzione TIG inseribile</li> <li>■ Possibilità di utilizzo con alimentatori filo MIG-MAG semiautomatici</li> <li>■ con funzione speciale saldatura verticale ascendente</li> <li>■ Anche con funzione di inversione poli come variante PST</li> </ul>

## SPECIFICHE TECNICHE



X 350

Elettrodo	
- Range di saldatura (in A)	10-350
- Regolazione di corrente	continua
- Elettrodi saldabili (mm)	1,5-8,0 (CEL 6,0)
Fattore di servizio	
- FS 100% (in A)	230
- FS 60% (in A)	280
- FS per corrente max. (in %)	35%
Alimentazione elettrica	
- Tensione di rete (in V)	400
- Fasi (50/60Hz)	3~
- Tolleranza di rete positiva (in %)	25%
- Tolleranza di rete negativa (in %)	40%
- Fusibile di rete (in A)	25
- Spina di rete	CEE 32
Misure e pesi	
- Misure (lung. x largh. x alt.) (in mm)	515x185x400
- Peso (in kg)	18,6/20,2
Norme e omologazioni	
- Norma	EN 60974-01
- Classe di protezione (EN 60529)	IP34S
- Classe di isolamento	F
- Marchiatura	CE, S

### Versioni

	
<b>Impianto stand-alone</b>	<b>Saldatrice PST</b>
Saldatrice portatile estremamente robusta, con IP34S e peso estremamente contenuto	Saldatrice portatile estremamente robusta, con IP34S, peso estremamente contenuto e funzione di inversione polarità (PST)